

プラマード U

技術資料

価格表

オプション

施工上の注意

技術資料

製作範囲

納まり図

■ 枠納まり・枠見込み寸法

引違い窓：窓タイプ70mm／テラスタイプ・ランマ通しタイプ70mm／浴室仕様70mm
 FIX窓：50mm
 内開き窓：70mm
 開き窓テラス：70mm

下枠アルミアタッチメント(ユニットバス納まり用)：116.4mm
 下枠アルミアタッチメント(タイル納まり用)：96.4mm

■ 基本性能

U値：熱貫流率

性能	引違い窓	FIX窓	内開き窓	開き窓テラス
断熱性	H-5 等級 U値：2.33W/m ² ・K以下 外窓：フレミングII引違い窓外付枠 単板ガラス 内窓：プラマードU複層ガラス H-4 等級 U値：2.91W/m ² ・K以下 外窓：フレミングII引違い窓外付枠 単板ガラス 内窓：プラマードU単板ガラス	H-5 等級 U値：2.33W/m ² ・K以下 外窓：フレミングII FIX窓 単板ガラス 内窓：プラマードU複層ガラス H-4 等級 U値：2.91W/m ² ・K以下 外窓：フレミングII FIX窓 単板ガラス 内窓：プラマードU単板ガラス	H-5 等級 U値：2.33W/m ² ・K以下 外窓：フレミングIIたてすべり出し窓 単板ガラス 内窓：プラマードU複層ガラス H-4 等級 U値：2.91W/m ² ・K以下 外窓：フレミングIIたてすべり出し窓 単板ガラス 内窓：プラマードU単板ガラス	H-5 等級 U値：2.33W/m ² ・K以下 外窓：フレミングIIテラスドア 単板ガラス 内窓：プラマードU複層ガラス H-4 等級 U値：2.91W/m ² ・K以下 外窓：フレミングIIテラスドア 単板ガラス 内窓：プラマードU単板ガラス
気密性	A-4 等級【クレセント仕様】 A-3 等級【戸先錠仕様】 ※「プラマードU」単体	A-3 等級 ※「プラマードU」単体	A-3 等級 ※「プラマードU」単体	A-3 等級 ※「プラマードU」単体
遮音性	T-4 等級【クレセント仕様】 外窓：フレミングII引違い窓外付枠 単板ガラス5mm 内窓：複層ガラス3mm+A12mm+3mm または単板ガラス5mm T-4 等級【戸先錠仕様 複層ガラス】 外窓：フレミングJ引違い窓外付枠 単板ガラス5mm 内窓：複層ガラス3mm+A12mm+3mm T-4 等級【戸先錠仕様 単板ガラス 窓タイプ】 外窓：フレミングJ引違い窓外付枠 単板ガラス5mm 内窓：単板ガラス5mm T-3 等級【戸先錠仕様 単板ガラス テラスタイプ】 外窓：フレミングJ引違い窓外付枠 単板ガラス5mm 内窓：単板ガラス5mm ※中空層は全て84mmの場合	T-4 等級【複層ガラス】 外窓：フレミングJ FIX窓単板5mm 内窓：複層ガラス3mm+A12mm+3mm T-4 等級【単板ガラス】 外窓：フレミングJ FIX窓単板5mm 内窓：単板5mm ※中空層は全て88mmの場合	T-4 等級【複層ガラス】 外窓：フレミングIIたてすべり出し窓 単板ガラス5mm 内窓：複層ガラス3mm+A12mm+3mm T-4 等級【単板ガラス】 外窓：フレミングIIたてすべり出し窓 単板ガラス5mm 内窓：単板ガラス5mm ※中空層は全て100mmの場合	T-4 等級【複層ガラス】 外窓：フレミングIIテラスドア 単板ガラス5mm 内窓：複層ガラス3mm+A12mm+3mm T-4 等級【単板ガラス】 外窓：フレミングIIテラスドア 単板ガラス5mm 内窓：単板ガラス5mm ※中空層は全て133mmの場合
耐風圧性	600Pa ※「プラマードU」単体	600Pa ※「プラマードU」単体	600Pa ※「プラマードU」単体	600Pa ※「プラマードU」単体

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

■ 出荷形態

- ノックダウン
- ガラス入組立完成品(枠はノックダウン)
- ※開き窓テラスはガラス入組立完成品のみ

■ 主材料・表面処理

名称	主材料	部材色
枠・障子	樹脂押出し形材	部材色 ●木目ナチュラル ●ミディアムオーク ●グレイ ●木目ナチュラル ●ダークブラウン ●ホワイト
補強材	アルミ押出し形材	部材色 ●シルバー

■ 使用ガセット(U字)

使用ガラス厚さ	品番	部品色：推奨商品色
3mm	3K-21063	DG：E9・CM・DC P6：E2・E3
4mm	3K-21064	YW：YW
4mm(浴室仕様 スチロール樹脂板)	K-6426S	YW
5mm	K-20358	DG：E9・CM・DC P6：E2・E3
6mm	2K-23671	YW：YW

■ ガラス納まり

- 引違い窓
 - ・ガラス溝幅 単板ガラス：9mm・複層ガラス：18mm
 - ・ガラスのみ込み 単板ガラス：たて8mm・横6mm
複層ガラス：たて14mm・横15mm
 - ・使用可能ガラス厚さ
単板：3～6mm 複層18mm：3mm+A12+3mmなど
(単板・複層アタッチメントにより、単板・複層ガラスの使用が可能です。)
 - ※防災安全単板ガラスは完成品対応のみです。
 - FIX窓・内開き窓
 - ・ガラス溝幅 単板ガラス：9mm・複層ガラス：18mm
 - ・ガラスのみ込み 単板ガラス：たて7.5mm・横6mm
複層ガラス：15mm
 - ・使用可能ガラス厚さ
単板：3～6mm 複層18mm：3mm+A12+3mmなど
(単板・複層アタッチメントにより、単板・複層ガラスの使用が可能です。)
 - 開き窓テラス
 - ・ガラス溝幅 単板ガラス：9mm・複層ガラス：24mm
 - ・ガラスのみ込み 単板・複層ガラス：12mm
 - ・使用可能ガラス厚さ
単板：型4mm/5mm 複層18mm：3mm+A12+3mmなど
(単板・複層用樹脂押縁により、単板・複層ガラスの使用が可能です。)
- ※使用ガラスは、安全のため適正な厚さと許容面積以下の範囲でご使用ください。
 ※複層ガラス総厚は、18mmになるように設定してください。